新農牌 SL-1550 型農地搬運車

一、依據:

- 1.行政院農業委員會 75 年 8 月 13 日農糧字第 13079 號公告『申請農機性能測定要點』。
- 2. 行政院農業委員會 73 年 10 月 8 日農糧字第 1446 號公告『農地搬運車規格 範圍』。
- 3.新西企業有限公司申請。

二. 測定方法說明:

- 1.作業性能測定,如性能測定記錄表中各項。
- 2. 耐久試驗,必須於最大載重情形下連續行駛八小時。

三. 測定結果:

- 1. 符合行政院農業委員會 73 農糧字第 1446 號『農地搬運車規格範圍』。
- 2.主要規格如表一。
- 3. 性能測定結果如表二。

四. 討論:

- 1. 該農地搬運車載重 1,000kg,連續行駛八小時,並未發生任何機件故障、漏油及異常磨損。
- 2.該農地搬運車停留於 25°坡面,固定手煞車,引擎熄火,駕駛員離開駕駛 座十分鐘,搬運車並未滑動。

五. 結論:

新農牌 SL-1550 型農地搬運車性能合於『農地搬運車規格範圍』。

附註: 本測定報告未加蓋本所性能測定圖章者, 無效。

表一 搬運車主要規格

1. 申請廠商 : 新酉企業有限公司

2. 廠商地址 : 台南縣七股鄉大埕村 198 號

3. 廠牌型式: 新農牌 SL-1550型

4. 機 號:引擎 09011 車體 780003

5. 出廠日期: 78年2月

全			重	(kg)	850							
全			長	(mm)	3,1	70						
全			寬	(mm)	1,270							
全			高	(mm)	1,190							
載	貨台	兄	寸	(mm)	長	1,960	寬	1,270	離地距離	645		
		成 重	量	(kg)	平	地	1,000					
最 フ 	人 車				坡	地	1,000					
=			*		前	輪	個	2		5.00-12		
車			輪		後	輪	數	4	尺寸	5.00-12		
·=				變速方式 前進三檔、後退一檔(同步齒輪					同步齒輪變速)			
速 			度	(km/h)	最大速度 14.6							
コレーニ				廠牌	卑型式	啟發牌						
引			擎		馬	力(ps)	10		轉速(rpm)	2,400		
油	箱	容	量	(L)	9.5				水箱容量(L)	9.5		
車身	身最低	5離均	也距离	淮 (mm)	160							
爬	坡	能	力	(°)	15.5°(載重 1,000kg)							
照	明	設	備		前燈、前後兩側小燈、煞車燈、方向燈							
煞	車	裝	置		四輪及變速箱等五點煞車、停車用煞車							
其	他	裝	置		電動起動(附手動增速起動)後視鏡、喇叭、倒車燈							
備註												

二. 搬運車性能測定記錄

	地		面		狀		況			柏	油	路	面
_	載	重					量		(kg)	1,000		空	載
平	距						離		(m)	1	0	10)
地	前	時					間		(s)	2	29.2	26	5.3
		速	速				度		(km/h)	1.23		1.37	
試	進	打		ı		率		(%)	0.41		C	0.76	
驗	後	時					間		(s)	3	31.9	28	3.7
1944		速					度		(km/h)		1.13	1	. 25
	退	打		滑	ı		率		(%)		1.1	1	.1
坡	坡		面		狀		況			泥 土		路面	
	載		重			量			(kg)	1,000		空	車
	坡						度		(°)	15.5		15.5	
地	距					離		(m)	7.0		7.0		
	上	時					間		(s)	1	3.4	12	2.0
	坡	速					度		(km/h)		1.9	2	2.1
試		打		ï	骨		率		(%)		8.8	8	3.5
	下	時					間		(s)	1	0.6	11	.1
馬魚		速					度		(km/h)		2.4	2	2.3
	坡	打		ř	骨		率		(%)		-7.2		-4.2
其他試驗	最	小	轉	į <i>i</i>	彎	半	徑		(mm)	左轉	5.10	右轉:	5.15
	空	載	行	駛	最	高	速	度	(km/h)	14.6			
	煞	坡	上	坡	載	重	情	況		良好			
	車	地	下	坡	載	重	情	況		良好			_
	試驗	左	輪	ŧ	包	動	距	離	(mm)	平地	88	平地	95
		右	輪	ł	包	動	距	離	(mm)	空載	79	載重	95
	靜	態	側	面	翻	覆	角	度	(°)	右 42.2;左 43.5			