

# 農機具性能測定報告

佐藤牌 SC128D 型步行操作履帶式田間動力搬運機

行政院農業委員會農業試驗所

中華民國八十九年九月

附註：本測定報告未加蓋本所性能測定圖章者無效

## 佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機性能測定報告

### 一、依據：

- (一)行政院農業委員會 88.06.29 (88)農糧字第88020346號公告『農機性能測定要點』。
- (二)台灣佐藤實業有限公司89.08.17佐工字第056號申請書。

### 二、步行操作履帶式田間動力搬運機性能測定方法及暫訂標準：

- (一)適用範圍：本標準適用於『步行操作履帶式田間動力搬運用之機械』。
- (二)採 樣：接受測試之測定機需由廠商提供至少 3 部之商品機中隨機抽樣，不得為特製品或特選品。
- (三)調查項目：

- 1. 機體全長（公分）、全寬（公分）、全高（公分）、含引擎總重（公斤）；載物台之長、寬、高及長寬伸展範圍；車身最低離地距離（公分）及機身號碼等。
- 2. 引擎之廠牌型式、編號、額定馬力與轉速，及油箱容量，燃料別等。
- 3. 動力傳動方式、轉向裝置、主離合器型式、變速方式、制動裝置組數及其他附屬裝置等。
- 4. 行走部規格：履帶規格、履帶外側總寬、履帶觸地長、及各檔之標稱行進速度等。
- 5. 操作區不得有任何乘座裝置，機體任何部分不得阻礙操作者。
- 6. 廠商標稱最大載重量（公斤）。

### (四)測試項目及方法：

- 1. 平地試驗：
  - (1). 試驗場地以平坦地面為原則。
    - (甲) 靜態翻覆角測定：於空車不載重之情形下以吊車單側吊高車體，使瀕於翻覆狀態，實測以決定其左右翻之靜態翻覆角。
    - (乙) 最小轉彎半徑之測定：在空車不載重之情形下，以任意速度使履帶作左、右轉彎前進，觀察並記錄外側履帶軌跡，以決定其最小轉彎半徑。
    - (丙) 最高速度之測定：在空車及廠商標稱之最大載重量兩種情況下，以最高速檔全速行駛以測定記錄其最高速度。

(2). 試驗場地以平坦之乾田及泥濘地面分別測定。

(甲) 乾田及泥濘田之打滑率測定：以空車及廠商標稱之最大載重量兩種情況下，以一檔或倒檔之行進速度進行試驗測定其打滑率。

\*打滑率之計算公式如下：

$$\text{打滑率(\%)} = \frac{N_0 - N}{N_0} \times 100\%$$

$N_0$  =履帶回轉一圈之理論行進距離。

$N$  =履帶回轉一圈之實際行進距離。

(乙) 泥濘田轉彎操作性能測定：在全載重之情形下，於泥濘田以任意速度使該機作左、右轉前進時，操作者僅以單手控制轉向離合器把手，以觀察並記錄其轉向能力。

2. 坡地爬坡能力之測定：試驗場地以坡度不得低於15度(幾何角度)之路面為原則。在空車及廠商標稱之最大載重量兩種情況下，當車行進至坡面上的某一位置，令其剎車熄火，然後再令其發動前進，以觀察其爬坡能力與安全性。

3. 剎車試驗：

(1). 拖動距離之測定：試驗場地以平坦之路面為原則，在空車及廠商標稱之最大載重量兩種情況下，以高速檔全速行駛於路面上，突然緊急剎車，觀察其剎車功能，並測量其左右履帶之拖動距離。

(2). 坡地剎車停駐之測定：試驗場地以坡度不得低於15度(幾何角度)之路面為原則，在廠商標稱之最大載重量下，於上坡與下坡中任意速度行進中剎車，固定手剎車並將引擎熄火十分鐘，以觀察其在坡面上是否能停駐。

4. 連續作業試驗：

於廠商標稱之最大載重量下，於乾田連續行走8小時以上。

(五)、暫訂標準：

1. 該機於坡地剎車時必須能夠停駐，且於平地之剎車拖動距離(m)空車時不得大於0.30公尺，最大載重量時不得大於0.40公尺。
2. 打滑率：乾田空車載重均不得大於3.5%，泥濘田空車載重均不得大於6.5%。
3. 空車靜態翻覆角：履帶外緣寬度45(含)公分以上者須大於35(含)度，履帶外緣寬度45公分以下者則大於25(含)度。
4. 爬坡中途不得熄火。
5. 連續作業試驗中，機械不得有異常故障，且故障排除時間不得高於總作業時間之10%以上，試驗後之機械經分解檢查不得有異常磨耗之現象。

『附註』

泥濘田之定義：用直徑10m/m、尖端60度圓錐形、長100m/m之鐵條以尖端朝下，在尖端離地一公尺處自由落下，該鐵條必須均插入田土內3公分以上為準。

**三、佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機概要說明：**

本次測定係自佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機中三台待測商品機（編號為90056.90051、90061）中抽出編號為90056（引擎0110433）號之商品機為測定機。

本機型採用三菱牌GM182型單汽缸四行程汽油引擎為動力源，額定馬力4.5HP/1800rpm（最大馬力為6HP），手拉起動。本機行走部共有履帶二條，引擎動力由V型皮帶輸出，藉由張力輪式離合器將動力傳至變速箱，驅動後軸之鏈輪，再帶動左右履帶。本機傳動系統變速有前進二檔、後退二檔，合計四檔之速度變換。制動裝置為機械、鼓式煞車，以達制動與駐車之目的。轉向系統為左右手把式轉向離合器，另有手動傾卸裝置一組，且載貨台寬度可向外延展。本機之主要規格如表一所示。

**四、測定結果：**

1. 佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機主要規格如表一。
2. 佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機性能測定結果如表二。
3. 佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機連續作業結果如表三。

## 五、討論建議：

(一)本次測定之性能結果與暫訂標準之比較如下：

項目\比較項	暫訂標準	本次測定
調查項目	應符合步行操作履帶式田間動力搬運機之規定範圍之相關規定	符合步行操作履帶式田間動力搬運機之相關規定
空車靜態翻覆角	履帶外緣寬度45公分以上者至少35度、履帶外緣寬度45公分以下者至少25度	左傾40度、右傾40度。
打滑率	乾田空車及載重均不得大於3.5%；泥濘田空車及載重均不得大於6.5%	乾田空車2.24%、載重1.93%；泥濘田空車2.61%、載重2.96%。
爬坡性能	中途不得熄火	爬坡性能良好、未熄火。
剎車性能	坡地剎車能夠停駐。 平地剎車拖動距離(m)：空車時不大於0.30m,最大載重時不得大於0.40m。	坡地剎車能夠停駐。 平地剎車拖動距離：空車時左側履帶0.0076m,右側履帶0.0088 m,而載重200公斤時,左側履帶0.104 m、右側履帶0.009m。
連續作業	不得有異常故障及磨耗。	無異常故障與磨耗。

## 六、結論：

佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機之作業性能符合『步行操作履帶式田間動力搬運機性能測定方法及暫訂標準』之規範。

表一、佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機主要規格

送試廠商：台灣佐藤實業有限公司 廠商地址：嘉義縣朴子市海通路214號

廠牌型式：佐藤牌SC128D型 試機編號：90056（引擎號碼0110433）

本 機 身 尺 寸	長×寬×高(cm)	160×70×98		
	重 量(kg)	200		
	車身最低離地距離	9 cm		
	機 身 號 碼	90056（引擎號碼0110433）		
	最大載重量 (Kg)	平地200kg 坡地150Kg		
	載貨台尺寸(cm)內部	長89cm寬51cm高49cm（展延最大寬度82）		
機 引 擎	廠 牌 型 式	三菱牌GM182		
	編 號	0110433		
	額定馬力與轉速	4.5hp/1800rpm		
	油 料 容 量(l)	3.8		
	燃 料 別	汽油		
	起 動 方 式	手動		
部	動力傳動方式	皮帶式		
	轉 向 裝 置	手把式轉向離合器(爪形離合器)		
	主離合器型式	張力輪		
	變速方式與檔數	手排擋, 前進二檔, 後退二檔		
	制 動 裝 置	機械式鼓式煞車		
	附 屬 裝 置	手動傾卸裝置		
份 走 部	履 帶 規 格	周長233.5cm 寬13cm 厚2.5cm 觸地長69cm		
	履帶外緣總寬	57 cm		
	履帶間距	44cm(中心至中心)		
	輪/軸 距 (cm)	前輪直徑22cm 後鏈輪9齒 輪距44cm 軸距80公分		
	各檔之行進速度km/h		前進檔	倒檔
		低速檔	1.78	1.91
高速檔		4.20	4.23	
最小轉彎半徑 (m)	左轉0.58m 右轉0.56m			

表二、佐藤牌SC128D型步行操作履帶式田間動力搬運機性能測定結果

測定日期	89.09.04~89.09.09	天氣	晴	
測定地點	嘉義縣朴子市新寮里			
平地試驗	地面狀況	乾田		
	載重量(kg)	空車	最大載重(200kg)	
	前進	距離(m)	20	20
		時間(s)	102.6	93.4
		履帶回轉一圈之距離	N=2.2827m No=2.335m	N=2.29m No=2.335m
		速度(km/h)	0.702	0.771
		打滑率(%)	2.24%	1.93%
	最高速度(km/h)	4.03	4.15	
	拖動距離(m)柏油路面	左側0.0076右側0.0088	左側0.0104右側0.009	
	最小轉彎半徑(m)	左轉0.58m 右轉0.56m		
	空車靜態側面翻覆角	左傾40度 右傾40		
泥濘地試驗	地面狀況	泥濘水田, 圓錐鐵插入土中深度範圍: 3.25公分 圓錐鐵插入土中平均深度:4.2公分		
	載重量(Kg)	空車	最大載重(200kg)	
	距離(m)	20	20	
	時間(s)	83.42	80.94	
	履帶回轉一圈之距離	N=2.274m No=2.335m	N=2.2658mNo=2.335 m	
	速度(km/h)	0.863	0.89	
	打滑率(%)	2.61%	2.96%	
泥濘田轉彎操作性能測定		能以單手控制轉向離合器把手, 轉向情形良好		
坡地試驗	地面狀況	柏油路面		
	載重量(kg)	空車	最大載重(150kg)	
	坡度(°)	15°	15°	
	爬坡能力	爬坡能力良好無熄火	爬坡能力良好無熄火	
	坡地剎車停駐		上坡 停駐良好無滑動 下坡 停駐良好無滑動	

表三、佐藤牌 SC128D 型步行操作履帶式田間動力搬運機連續作業試驗性能測定結果

連續作業試驗	測定日期	89年09月10日				
	測定地點	嘉義縣朴子市新寮里				
	載重量(kg)	200kg				
	記錄內容	開始時間	結束時間	故障時間	連續作業時間	備註
09時 10分		17時 20分	零	08時 10分		