

No.743

農機具性能測定報告

Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型乘坐式割草機



農業部農業試驗所

中華民國一一三年六月

附註：本測定報告未加蓋本所性能測定圖章者無效

Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型乘坐式割草機性能測定報告

一、依據：

- (一)行政院農業委員會 96 年 2 月 13 日(96)農糧字第 0961060160 號令修正之『農機性能測定要點』
- (二)上江實業有限公司 113 年 3 月 18 日上字第 11303180001 號申請書。

二、步行式、乘坐式及無人式割草機性能測定方法及暫行基準(TS118)：

- (一)適用範圍：步行式、乘坐式及無人式(含遙控或自動導航等功能)機型之農用割草機。
- (二)採 樣：接受測試之測定機(具)需由廠商提供至少 3 部商品機中隨機抽樣，不得為特製品或特選品。
- (三)調查項目：
 1. 機體規格：全長、全寬、全高及重量；車身最低離地距離及機身號碼等。
 2. 動力源(行走部與割草部)：
 - (1)引擎：廠牌型式、編號、最大馬力與對應轉速，並調查排氣量、油箱容量及冷卻方式等。
 - (2)電動機：廠牌型式、編號、使用電壓、額定功率、轉速與減速比，以及電池之廠牌型式、容量(Ah)及數量、充電方式、充電時間及充電飽和後可連續作業之時間。
 3. 行走部：
 - (1)動力傳動方式、轉向裝置、主離合器型式、變速方式、制動裝置。
 - (2)輪式：輪胎規格、輪距、軸距及各檔之行進速度等。
 - (3)履帶式：履帶外側總寬、履帶觸地長及各檔之行進速度等。
 4. 割草部：
 - (1)動力傳動方式、離合器型式、變速方式、制動裝置。
 - (2)割草刀具之廠牌型式、規格、作業寬度、離地作業高度、割草軸轉速及其調整控制之方式等。
 - (3)其他附屬裝置。
 5. 控制器(遙控或自動導航等功能)：
 - (1)控制器之廠牌型式及規格。
 - (2)面板規格、顯示與操作功能及資料傳輸模式。
 - (3)電池之廠牌規格型式、容量、數量、充電方式及時間。
 - (4)遙控、自動導航(含路徑規劃) 割草作業功能、遙控工作頻率及最遠遙

控距離。

(5) 其他附屬功能。

6. 防碰撞安全裝置、標稱安全警示距離範圍、故障警示功能、手動與自動導航切換安全機制設定、遙控訊號持續或暫時斷訊的處理方式等，以及其他安全裝置(例如離座安全裝置)。

7. 供測試用雜草之名稱、草長、密度(株/平方公尺)及作物植株之行、株距等。

(四) 測試項目及方法：

1. 於無作業之狀態下測試項目進行性能測定。

(1) 平地試驗：

a. 試驗場地以平坦且鋪設完善之路面為原則。

b. 行進速度與打滑率之測定：以一檔或倒檔之行進速度進行試驗測定其在一定距離間所需之時間，據以換算行進速度與打滑率，其中打滑率之計算公式如下：

$$\text{打滑率(\%)} = \frac{N_0 - N}{N_0} \times 100\%$$

輪式：

N_0 =無動力驅動(以人力推動)下車輪回轉一圈行走之距離。

N =動力驅動下車輪回轉一圈行走之距離。

履帶式：

N_0 =履帶以一檔或倒檔回轉一圈之理論行進距離。

N =履帶以一檔或倒檔回轉一圈之實際行進距離。

c. 最小轉彎半徑之測定：以任意速度使車輪作轉彎前進，觀察前輪外側輪胎之外側軌跡，以決定其左右轉之最小轉彎半徑。

d. 最高速度之測定：以最高速檔全速行駛以測定其最高速度。

e. 靜態翻覆角測定：單側吊高車體使瀕於翻覆狀態，實測以決定其左右翻之靜態翻覆角。

f. 平均偏移量(m)：具自動導航功能機型，於平坦之試驗場域擇定標定點位，包含起點位及 4 個中繼點位及其順序，各點位距離至少 50 公尺以上，在正常作業情況下，以自動導航定位系統為信號接收之自動作業模式，於起點位起作業後依序駐車於標定之中繼點位後返航，量測各駐車點位與標定點位之偏移量，取其平均值。

g. 有效遙控距離(m)：具遙控或自動導航功能機型，機台放置於標稱最遠接收距離之平坦地面，測試是否能以人工遙控或自動導航方式返航。

(2) 坡地試驗：

- a. 試驗場地以坡度至少 15 度且鋪設完善之路面為原則。
- b. 行進速度與打滑率之測定：以一檔之行進速度進行試驗測定上、下坡時在一定距離間所需之時間，據以換算行進速度與打滑率。
- c. 爬坡能力之測定：測試時當車行進至坡面上的某一位置，令其煞車熄火，然後，再令其發動前進，以觀察其爬坡能力與安全性能。

(3) 煞車試驗：

- a. 拖動距離之測定：以高速檔全速行駛於路面上，突然緊急煞車，觀察其煞車功能，並測量其左右輪或履帶之拖動距離。
- b. 坡地煞車停駐之測定：於上坡與下坡中煞車，固定手煞車並將引擎熄火十分鐘，以觀察其在坡面上是否能停駐。

2. 割草作業能力試驗：

- (1) 作業能力：選擇長度 25 公尺以上之二試區，每區 1,000 平方公尺以上，供試區須為有作物植株之農地，其雜草長度平均值必須在 30 公分以上，以慣用作業速度進行割草作業，觀察割草刀離地高度之調整功能，並量測直線作業速度及總作業時間，據以計算作業能力。
- (2) 未割斷率：作業後，於每試區中隨機取樣長 1 公尺，寬為一次作業寬度之小試區共三處，量測總株數與未割斷株數，據以計算未割斷比率。

3. 無人式機型安全距離警示功能及碰撞安全性試驗：

- (1) 試驗場地以平坦且鋪設完善之路面為原則。
- (2) 無人式機型安全距離警示功能試驗：將障礙物(附圖一，略)依據附圖二(略)依序擺設於作業機前後，共計 6 個位置，割草機於割草動力運轉下，以最高速度接近障礙物，紀錄於廠商標稱安全警示距離可正常警示之次數，分別重複 5 次。
- (3) 碰撞安全性試驗：割草機於割草動力運轉且關閉避障功能之情況下，以標稱作業速度碰撞機體前後隨機擺設之障礙物，紀錄自動關閉行走及割草動力源之次數，重複 20 次。

4. 翻覆安全性試驗：遙控或自動導航機型於動力源啟動情形下，使割草機左右瀕臨翻覆各 3 次，紀錄自動關閉動力源並停止作業功能之次數。
5. 乘坐式機型須於操作者乘坐於駕駛座起動動力源，紀錄操作者離開座位時，自動關閉動力源並停止作業之次數，重複 10 次。

6. 連續作業試驗：

須於有作物植株之農地連續割草依標稱作業能力進行連續作業時間達 4 小時以上。

7. 電池續航力試驗：(多動力源機種且具自動充電功能者免測)

電動機型於連續作業試驗時，於正常割草作業情況下，量測電池每次充電飽和後可持續作業之時間。

(五) 暫行基準：

1. 最高直線前進速度不得超過 20km/h。
2. 乘坐式需裝設頭燈、尾燈、煞車燈及兩組(含)以上之煞車裝置，駕駛人可在坡地離座停車，四輪式之前兩輪可隨地形在垂直方向自由升降，車體任何部分不得阻礙駕駛人視線，操作裝置不得妨礙駕駛人緊急離開座位。
3. 靜態翻覆角測定：靜態側面翻覆角應達 35 度以上。
4. 該機於坡地煞車時必須能夠停駐且正常起步，於平地之煞車拖動距離(m)必須不大於時速(km/h)值之 15%。
5. 平均偏移量：裝設 RTK 系統之機型不得超過 0.5 公尺；裝設一般衛星定位系統之機型不得超過 2.0 公尺。
6. 有效遙控距離需達廠商標稱值以上。
7. 割草作業機作業能力試驗時，作業能力須達廠商標稱值以上。未割斷率：不得高於 5%。
8. 安全距離警示功能試驗：每次試驗均須於廠商標稱安全距離範圍發出警示功能。
9. 碰撞安全性試驗：每次試驗均須自動關閉動力源並停止作業。
10. 遙控或自動導航機型，需具備翻覆時自動關閉動力源並停止作業之功能。
11. 乘坐式割草機需具備操作人員離座時自動關閉動力源並停止作業功能。
12. 連續作業試驗中，機械不得有異常故障，且故障排除時間不得高於總作業時間之 10%，試驗後，機械經檢查不得有異常磨耗之現象。
13. 電池續航力須達廠商標稱值以上。

四、Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型乘坐式割草機概要說明：

本次測定係由 3 部 Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型乘坐式割草機商品機 (機體編號 / 引擎編號分別為 051023A008192/FR651VJ49887、051023A008191/FR651VJ49924 及 051023A008300/FR651VJ86743) 中，隨機抽出機體編號/引擎編號為 051023A008192/FR651VJ49887 者作為此次之測定機(以下簡稱本機)。

本機以川崎牌(Kawasaki) FR651V 型雙汽缸四行程汽油引擎為動力，最大馬力為 21.5 hp(16.0 kW)，以皮帶傳動的方式傳輸引擎動力至割草部以及行走部。割草部動力係以電磁離合器操控傳輸，行走部動力則以皮帶常時驅動方式傳動。

本機行走部為後輪驅動前輪轉向模式，後輪係以液壓無段變速箱(Hydrostatic Transmission, HST)驅動，以腳踏板分別控制前進與後退，行進中若放開踏腳踏板時，後輪 HST 液壓變速箱為煞車迴路狀態，具備煞車功能。另具備腳煞車踏板，控制後輪 HST 變速箱碟式煞車，並可以固定桿保持煞駐狀態，作為駐車用途。

本機採用浮動懸吊割草盤，位於機體下方，割草盤之側邊則裝設有可掀式擋草蓋。其刀具為一字型刀片 2 支，採雙軸並排方式，單支刀長度 53cm、寬度 6.3~8.8cm，組合割寬達 107 公分，作業之割草高度可手動調整，共有 7 段(割草高度 38-102 mm)。

本機裝配駕駛者離座安全熄火開關，可在割草作業中駕駛起身離開座椅時，使引擎自動熄火。另包含引擎安全啟動設計，當割草刀具動作開關未置於關閉位置或煞車踏板未被踩至底部，引擎無法啟動。

五、測定結果：

- (一)本機主要規格表如表一。
- (二)本機平地及坡地性能如表二。
- (三)本機作業性能如表三。
- (四)本機連續作業試驗如表四。

六、討論與建議：

本機測定之性能結果與暫行基準之比較：

比較項目	暫行基準	本次測定	是否符合基準
割草作業能力 (m ² /h)	須高於廠商標稱值(2,200)	兩次測定分別為 2,775.4 及 3,117.8，均達廠商標稱值以上。	是
未割斷率 (%)	5% 以下	每試區各測試 3 小試區，第一試區分別為 1.80%、1.90% 及 2.22%；第二試區分別為 1.66%、2.92% 及 2.57%，未割斷率均在 5% 以下。	是
最高速度	20 km/h 以下	實測值 10.08 km/h。	是
爬坡能力	於坡地起步行駛不得低於十五度。	於 16.2° 之坡地，於上坡停駐後皆可再發動前進，坡地行走能力正常。	是
煞車裝置	具有兩組或兩組以上煞車裝置。	具備具有兩組煞車操作裝置，控制其煞車元件： 1. 行進腳踏板操控：本機係踩前進、後退各別腳踏板操作，於行進作業中，釋放腳踏板時，後輪 HST 液壓變速箱為煞車迴路狀態，具備行進中煞車功能。 2. 腳煞車踏板操控：控制 HST 變速箱碟式煞車煞停，並以固定桿作為駐車用途。駕駛人可於坡地離座停車，且上下坡各停駐 10 分鐘無滑動現象。	是
煞車性能	平地煞車拖動距離(m)必須不大於時速(km/h)值之 15%。	平地煞車拖動距離，左輪 1.27m、右輪 1.30m，均小於時速值(10.08km/h)之 15%(1.51m)。	是
靜態翻覆角	靜態側面翻覆角達 35 度以上。	靜態翻覆角左傾為 37.0°，右傾為 36.9°。	是
離座自動關閉動力源功能	需具備操作人員離座時自動關閉動力源並停止作業功能。	操作者離開座位時，重複 10 次皆可自動關閉動力源並停止作業。	是
前輪自由升降	四輪式之前(或後)兩輪可隨地形在垂直方向自由升降。	前輪系統以支架中點支撐方式安裝，可隨地形在左右方向擺動，使左右輪在垂直方向自由升降。	是
燈具與反光標識	裝置頭燈、尾燈、煞車燈及車身標示用反光標識。	裝置頭燈、尾燈、煞車燈及車身標示用反光標識。	是
安全裝置	車體任何部分不得阻礙駕駛人視線，操作裝置不得妨礙駕駛人緊急離開座位。具備操作人員離座時自動關閉動力源並停止作業功能。	車體任何部分無阻礙駕駛人視線，操作裝置無妨礙駕駛人緊急離開座位。具備操作人員離座時自動關閉動力源並停止作業功能。	是
連續作業	不得有異常故障及磨耗之現象。	無故障及異常磨耗現象發生。	是

七、結論：

Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型乘坐式割草機作業性能符合『步行式、乘坐式及無人式割草機性能測定方法及暫行基準』中「乘坐式割草機」之規範。

表一、Husqvarna好速耐牌TS242TXD型乘坐式割草機主要規格表

申請廠商：上江實業有限公司

廠商地址：桃園市大溪區得勝路5號

主要規格：由廠商填寫經本所查驗

廠牌型式：Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型

機身	長×寬×高 (cm)	188×110×117 (全寬不包含可掀式擋草蓋)
	重量 (kg)	250
	底盤最低離地距離 (cm)	17
引擎	廠牌型式	Kawasaki 牌 FR651V Series 雙汽缸四行程汽油引擎
	排氣量 (mL)	726
	最大馬力/轉速 (hp/rpm)	21.5 hp(16.0kW)/3,600 rpm
	油箱容量 (L)	15.1
	冷卻方式/起動方式	強制氣冷式
行走部	動力傳動方式	皮帶常時驅動 HST 液壓無段變速系統
	離合器型式	(無)
	變速方式與檔數	HST 液壓無段變速，含前進、後退功能
	轉向裝置	圓形方向盤拉桿式轉向
	制動裝置	HST 液壓迴路煞車、HST 變速箱碟式煞車
	輪胎規格 (吋)	前輪 15×6.00-6 (外徑×胎面寬-鋼圈直徑) 後輪 20×10.00-8 (外徑×胎面寬-鋼圈直徑)
	輪距與軸距 (cm)	前輪 77，後輪 67，軸距 122
	最小轉彎半徑 (m)	2.0
	各檔之行進速度 (km/h)	前進 0~8.4，倒檔 0~3.5
刀具	動力傳動方式	皮帶
	離合器型式	電磁離合器
	廠牌型式	Husqvarna 刀片
	規格 (cm)	雙刀軸式，單支刀長 53、寬 6.3~8.8、厚 0.4
	作業寬度或割寬 (cm)	107 (英制割寬為 42in.)
	刀離地作業高度 (cm)	3.8~10.2
	刀軸轉速 (rpm)	3,400
調整控制方式	切割高度調整桿手動控制(7 段)	
廠商標稱作業能力 (m ² /h)	2,200	
離座安全裝置	具備離座引擎自動熄火裝置	
其他安全裝置	引擎安全啟動設計(割草開關須關且煞車踏板踩至底方可啟動引擎)	
備註	行進速度實測最大值(km/h)：前進 10.08，倒檔 5.42。	

表二、Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型乘坐式割草機平地及坡地性能

平地試驗	測定日期		113 年 5 月 21 日		
	測定地點		本所農機工廠前廣場		
	地面狀況		柏油路面		
	測試距離 (m)		10		
	打滑率	行進方式		前進	後退
		時間 (s)		19.35	23.16
		每圈車輪行走距離 (m)		N ₀ =1.526/N=1.517	N ₀ =1.529/N=1.520
		速度 (km/h)		1.86	1.55
		打滑率 (%)		0.59	0.59
	煞車測試速度 (km/h)		10.08		
拖動距離 (m)		左後輪 1.27、右後輪 1.30			
最小轉彎半徑 (m)		左轉 1.84、右轉 1.92			
空車靜態側面翻覆角 (°)		左側 37.0、右側 36.9			
坡地試驗	測定日期		113 年 5 月 20 日		
	測定地點		雲林縣古坑鄉石牛溪附近坡地		
	地面狀況		混凝土路面		
	坡度 (°)		16.2		
	測試距離 (m)		10		
	打滑率	上下坡		上坡	下坡
		時間 (s)		14.73	13.43
		每圈車輪行走距離 (m)		N ₀ =1.526/N=1.471	N ₀ =1.526/N=1.593
		速度 (km/h)		2.44	2.68
		打滑率 (%)		3.60	-4.39
坡地爬坡能力與煞車停駐		1.上、下坡以 HST 變速箱碟式煞車煞停後輪，並停止引擎各停駐 10 分鐘，無滑動現象。 2.上、下坡皆可再發動前進，坡地行走能力正常。			
備註					

表三、Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型乘坐式割草機作業性能

測定日期		113 年 5 月 20 日					
測定地點		雲林縣古坑鄉 202 鄉道古坑小段					
試區別		第一試區			第二試區		
果樹名稱		茂谷柑			茂谷柑		
行/株距 (m)		行距 5.0/株距 4.0			行距 5.0/株距 4.0		
地面雜草種類		咸豐草、龍葵、短葉水蜈蚣及牛筋草等			咸豐草、龍葵、短葉水蜈蚣及牛筋草等		
試區寬度×長度 (m)		16.0×67.0			16.0×67.0		
試區面積 (m ²)		1,072			1,072		
雜草平均長度 (cm)		36.9			40.5		
雜草密度 (株/m ²)		368.2			446.4		
割草作業能力	10 公尺直線作業時間(sec)	12.27	10.99	14.15	7.78		
		10.85	11.05	13.56	9.63		
		9.84	12.02	9.52	10.83		
		10.68	12.66	9.95	10.38		
		11.54	16.91	8.73	8.43		
		10.80	16.60	9.48	8.06		
		平均12.18			平均10.04		
	直線作業速度 (km/h)	2.96			3.59		
	總作業時間	23 分 10.50 秒			20 分 37.81 秒		
	作業能力 (m ² /h)	2,775.4			3,117.8		
耗油量 (mL)	1,245			1,150			
耗油率 (L/h)	3.22			3.34			
未割斷率	取樣處	一	二	三	一	二	三
	雜草株數 (株/1.07m ²)	499	368	315	663	342	428
	未割斷株數 (株/1.07m ²)	9	7	7	11	10	11
	未割斷率 (%)	1.80	1.90	2.22	1.66	2.92	2.57
割草刀離地高度之調整功能		經觀察，於作業中離地高度可調整，且浮動功能正常。					
離座熄火功能		進行 10 次操作者離座熄火測試，皆達成自動關閉動力源並停止作業之功能。					
備註		1. 本次測定係以實際作業寬度加總乘以作業長度計算試區面積。 2. 雜草密度係依據未割斷率取樣處計算。					

表四、Husqvarna 好速耐牌 TS242TXD 型乘坐式割草機連續作業試驗

測 定 日 期	113 年 5 月 20 日
測 定 地 點	雲林縣古坑鄉 202 鄉道古坑小段
果 樹 名 稱	茂谷柑
雜 草 名 稱	咸豐草、龍葵、短葉水蜈蚣及牛筋草等
開 始 作 業 時 間	12 時 20 分
結 束 作 業 時 間	16 時 40 分
合 計 作 業 時 間	4 小時 17 分鐘(已扣除加油一次 3 分鐘)
連 續 作 業 試 驗 結 果	無故障及異常磨耗現象發生
備 註	